

Vertikalmischer Tornado VMT

Der **Vertikalmischer Tornado VMT** wird für das **effiziente Mischen von nieder- bis mittelviskosen Produkten** wie Polyurethan- und Beschichtungsmassen, Platisole, Silikone, Wandverputze und Pasten sowie Giessharze verwendet.



Kundennutzen

Mischwerkzeug

- Schneller Einzug von Rohstoffen
- Kurze und intensive Mischphasen
- Garantierte Homogenität des Mischgutes
- Ausfahren und Abschleudern des Mischwerkzeuges bei geschlossenem Deckel

Hohe Flexibilität

- Variable Batchgrößen dank einstellbarem Oszillationshub
- An bestehende Mischbehälter anpassbar

Schnelle Reinigung

- Minimale Restmengen am Mischwerkzeug

Technische Daten

Werkstoff

- Stahl rostfrei, Normalstahl

Antrieb

- Antriebsleistung bis 45 kW

Behälter

- Nutzinhalt 160 - 600 L

Mischwerkzeug

- Oszillationshub einstellbar
- Hubgeschwindigkeit 10 - 50 mm/s
- Drehzahl 20 - 200 U/min

Design

- Aufstellung für bodenebenes Handling
- Mischwerkzeug produktspezifisch anpassbar
- Mischer ist auch in vakuumfester Ausführung erhältlich